

Lignodur FlexGuard 871



langlebige Wetterschutzfarbe auf Reinacrylat-Basis

Allgemeine Informationen

Gefährliche Inhaltsstoffe	enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
SVHC-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
CMR-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
PBT- und vPvB-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Aromatische Kohlenwasserstoffe	kein Rezepturbestandteil
Schwermetalle	kein Rezepturbestandteil
Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind	Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien
Wirkstoffe zum Lagerungsschutz	BIT CAS-Nr.: 2634-33-5 <500ppm Na- Pyrithion CAS-Nr.: 3811-73-2 ≤200ppm
Wirkstoffe für die Filmkonservierung	enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
VOC-Gehalt	< 50 g/l
Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01	weichmacherfrei
GISCODE (gemäß GISBAU)	BSW50

DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
1	Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/ Lasuren mit Grundbeschichtungen.	3
19	Korrosionsschutzbeschichtungen und Effektbeschichtungen (z. B. Metalleffektlacke)	4
33	Grundierung und Endbeschichtung (z. B. Farben, Lacke, Pulverlacke)	4

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
6.1	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen	QNG-Anforderung erfüllt
7.1	Korrosionsschutzbeschichtungen (max. Korrosivitätskategorie C2, Schutzdauer hoch)	QNG-Anforderung erfüllt

BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
3a	Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen (entspr. Decopaint-RL Kat. D + E + F)	4
13	Korrosionsschutzbeschichtungen (max. Korrosivitätskategorie C2 hoch) entsprechend Decopaint- RL Kat. I und J	5

BRREAM 1.0

HEA 02 Produktkategorie Holz- und Metallfarben für Innendekorationen und -verkleidungen

Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt ja

**Kategorie LEED v4 EQ Credit
Low-Emitting Materials
(SCAQMD Rule 1113)** Pigmented Lacquer

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt
im gebrauchsfertigen Produkt
erfüllt** ja

Credit MR 4 Recyclinganteil 0 %

**Anteil der nachwachsenden
Rohstoffe** 0 %

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerckblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de